

# Sommer Cable TRICONE BLAU

Kabel Meterware (unsymmetrisch)



Saitenkünstler... haben an diesem Kabel ihre Freude. Das Tricone® MKII ist ein flexibles Kabel für Gitarre bzw. Keyboard und für den Livemusiker, Studiokeyboarder und den Homerecorder gleichwohl interessant. Es ist aufgrund des ordentlichen Aderquerschnitts von 0,22 mm<sup>2</sup> und den feinen Einzellitzen von 0,10 mm vor Kabelbruch gefeit und überzeugt durch hohe Biegezyklen. Es ist sehr robust, leicht trommelbar und dazu noch erstaunlich preisgünstig. Beim Verarbeiten sollte man beachten, dass der leitende Schirm (schwarzer PVC-Schlauch) auf der Isolation entfernt wird, damit dieser keinen Kontakt zum Innenleiter erhält.

Tricone® MKII ist ein geschütztes und eingetragenes Markenzeichen der Firma Sommer cable GmbH. Vorteile:  
\* Sehr robust durch hohen Aderquerschnitt und feine Cu-Einzellitzen  
\* Gute elektrische Werte durch Isolation aus Skin PE  
\* 100 % geschirmt durch doppelte Schirmung (Cu-Wendel + leitendem Karbonschirm)  
\* Hohe Anzahl von Biegezyklen  
\* Zuverlässiges Kabel für Liveanwendungen (Gitarre und Keyboard)  
\* Günstiges Line- bzw. Patchkabel für den

Homerecorder Eigenschaften OFC  
hochreines  
Kupfer Eigenschaften Analog Einsatzg  
ebiet Mobiler Einsatz outdoor /  
indoor Einsatzgebiet Bühne /  
live Einsatzgebiet Installation Anwend  
ung Instrumentenkabel Farbe blau Far  
be  
detailliert blau Signalübertragung unsym  
metrisch Aufbau LI2Y(LS)DY1x0,22mm<sup>2</sup>  
Mantelmaterial PVC Mantel Ø  
[mm] 5,90 Kanalanzahl  
(audio) 1 Innenleiter  
(audio) 1 Innenleiter (audio)  
[mm<sup>2</sup>] 0,22 Innenleiter Ø (audio)  
[mm] 0,53 AWG  
(audio) 24 Abschirmung Cu-Wendelschir  
m + Semiconductor Bedeckung, opt.  
[%] 100 Cu-Litzen  
(audio) 28 Cu-Litze Ø (audio)  
[mm] 0,10 Leiterisolationmaterial Foam  
/ Skin-PE Leiterisolation Ø  
[mm] 1,80 Gewicht bei 1 m  
[g] 42 Brandlast je m  
[kWh] 0,26 Bauform rund Temperatur  
min. [°C] -25 Temperatur max.  
Fortsetzung auf Seite 2

● Preis pro Meter

**1,30 UVP**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**1,10 Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)

# Sommer Cable TRICONE BLAU Kabel Meterware (unsymmetrisch)

Fortsetzung von Seite 1:

[°C] 60    Breite [mm] 5,9    Höhe  
[mm] 5,9    Kapazität Ader/Schirm bei 1m  
(audio) [pF] 85    Kapazität Ader/Schirm bei  
1 ft. (audio)  
[pF] 25,908    Isolationswiderstand bei 1 km  
[G&Omega;] 1    Isolationswiderstand bei  
1000 feet  
[G&Omega;] 0,3048    Isolationswiderstand  
bei 1 km (audio)  
[G&Omega;] 1    Isolationswiderstand bei  
1000 feet (audio)  
[G&Omega;] 0,3048    Leiterwiderstand bei  
1 km [G&Omega;] 90    Leiterwiderstand bei  
1000 ft.  
[G&Omega;] 27,432    BPVo-Euroklasse Fca



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)