

Sommer Cable STAGE 22 Highflex ROT

Kabel Meterware (symmetrisch)



Eine dicke Haut... schützt das Innenleben vor mechanischer Belastung wie Ziehen, Zerren und Verknoten. Deshalb haben wir dem STAGE 22 einen dicken Außenmantel von 6,40 mm verpasst. Aber auch die elektrischen Daten und der technische Aufbau können sich sehen lassen: Das STAGE 22 bietet eine niedrige Kapazität und hohe Biegezyklen, hierfür sorgen die feindrahtigen und eng verseilten Einzellitzen. Die Abschirmung aus blanken Cu-Drähten besitzt eine optische Bedeckung von 99 % (statt der sonst üblichen 85%). Das STAGE 22 ist somit das ideale Kabel für die Bühne, den Homerecorder, den Verleiher und den ELA-Techniker. Das STAGE 22 ist ein sehr günstiges Kabel, bei dem man aber keine Kompromisse eingehen muss. Vorteile:

- * Hohe Übertragungsqualität durch die Verwendung von feindrahtigen Litzen
- * Sehr robust durch dicken Soft-PVC-Mantel
- * Gute Abschirmung durch dichten Cu-Wendelschirm
- * Hohe Flexibilität, dadurch leicht trommelbar
- * Günstiger PreisAnwendung:
- * Bühneneinsatz
- *

Homerecording Eigenschaften Analog
Eigenschaften OFC hochreines
Kupfer Einsatzgebiet Bühne /

live Einsatzgebiet Installation Einsatzg
ebiet Mobiler Einsatz outdoor /
indoor Anwendung Mikrofonkabel Far
be rot Farbe
detailliert rot Signalübertragung symmetri
sch Aufbau (2L12Y0,22mm²)DY Mant
elmaterial PVC Mantel Ø
[mm] 6,40 Kanalanzahl
(audio) 1 Innenleiter
(audio) 2 Innenleiter (audio)
[mm²] 0,22 Innenleiter Ø (audio)
[mm] 0,53 AWG
(audio) 24 Abschirmung Cu-Wendelschir
m mit 0,10 mm Einzellitzen Bedeckung,
opt. [%] 99 Cu-Litzen
(audio) 28 Cu-Litze Ø (audio)
[mm] 0,10 Gewicht bei 1 m
[g] 44 Brandlast je m
[kWh] 0,22 Bauform rund Temperatur
min. [°C] -20 Temperatur max.
[°C] 70 Breite [mm] 6,4 Höhe
[mm] 6,4 Kapazität Ader/Ader bei 1m
(audio) [pF] 68 Kapazität Ader/Ader bei 1
ft. (audio) [pF] 20,7264 Kapazität
Ader/Schirm bei 1m (audio)
[pF] 130 Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft.
Fortsetzung auf Seite 2

- Länge des Kabels: Meterware

1,20

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Sommer Cable STAGE 22 Highflex ROT Kabel Meterware

(symmetrisch)

Fortsetzung von Seite 1:

(audio) [pF] 39,624 Wellenwiderstand
[Ω] 100 Isolationswiderstand bei 1
km [GΩ] 1 Isolationswiderstand
bei 1000 feet
[GΩ] 0,3048 Isolationswiderstand
bei 1 km (audio)
[GΩ] 1 Isolationswiderstand bei
1000 feet (audio)
[GΩ] 0,3048 Leiterwiderstand bei
1 km [Ω] 87 Leiterwiderstand bei
1000 ft.
[Ω] 26,5176 Schirmwiderstand bei
1 km [Ω] 30 Schirmwiderstand bei
1000 ft.
[Ω] 9,144 BPVo-Euroklasse Fca



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de