

Omnitronic LH 068

DI - Box (Aktiv, Phantompowered)



kg Versandgewicht: 0,46 kg

* Phantomgespeiste DI-Box
* 1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, 6,3-mm-Klinke
* 1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
* 1 Instrumenten-Durchschleifausgang, 6,3-mm-Klinke
* Wandelt unymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in ein symmetrisches XLR-Ausgangssignal zum Anschluss an ein Mischpult
* Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
* Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
* Benötigt +48 V Phantomspeisung zum Betrieb
* Robustes graues Metallgehäuse

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 9-48 V DC
Phantomspeisung Frequenzgang: 1 Hz - 50 kHz
Geräuschspannungsabstand: 100 dB
Anschluss Eingang: 6,3-mm-Klinke, unsym. Eingangsspegel: -10 dB bis +40 dB
Anschlüsse Ausgang: XLR, sym. 6,3-mm-Klinke, unsym. (Parallelausgang) Ausgangsspegel: -10 dB bis +2 dB
Maße: 95 x 80 x 40 mm
Gewicht: 0,5

- Art: DI Box
- Ausführung: 1-Kanal
- Ausführung: aktiv

35,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

25,99

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!