

# Sennheiser MKE 600

Kameramikrofon (Richtmikrofon, Superniere / Keule)



Richtmikrofon, ideal für den Einsatz mit der Videokamera. Maximale Dämpfung von Stör- und Nebengeräuschen durch hohe Richtwirkung. "Low Cut"-Filter zur Minimierung von Windgeräuschen. Sehr gute Körperschalldämpfung.

Das MKE 600 ist ein ideales Mikrofon für die Videokamera, das selbst große filmische Herausforderungen meistert. Durch seine hohe Richtwirkung nimmt es den Ton aus der Kamerarichtung auf und blendet Stör- und Nebengeräusche zuverlässig aus. Der zuschaltbare "Low-Cut"-Filter minimiert Windgeräusche zusätzlich.

Da einige Videokameras keine Phantomspeisung bereitstellen, kann das MKE 600 auch mit einer Batterie betrieben werden. Ein Ein-/Ausschalter für die Speisung stellt sicher, dass sich die Batterie nicht vorzeitig entlädt; "Low Batt" wird angezeigt.

\*  
Ausgeprägte Richtcharakteristik  
\*  
Maximale Dämpfung seitlicher Nebengeräusche  
\*  
Minimierung von Windgeräuschen durch "Low Cut";  
\*  
Phantom- und Batteriespeisung

\*  
Batterieschalter mit "Low-Batt"-Anzeige  
\*  
Robustes Ganzmetall-Gehäuse  
\*  
Sehr gute Körperschalldämpfung  
\*  
Schaumwindschutz und Schwinghalterung im Lieferumfang enthalten  
\*  
Abmessungen  
Durchmesser 20 mm, Länge 256 mm  
Technische Daten:  
\*  
Mikrofon: Superniere/ Keule  
\*  
Audio-Übertragungsbereich: 40 Hz bis 20 kHz  
\*  
Max. Schalldruckpegel: 132 dB SPL bei P48; 126 dB SPL bei Batteriespeisung  
\*  
Gewicht: 128 g (ohne Batterie)  
\*  
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz): 21 mV/Pa bei P48; 19mV/Pa bei Batteriespeisung  
\*  
Fortsetzung auf Seite 2

- Art des Mikrofons: Richtmikrofon / Kameramikrofon
- Richtcharakteristik: Keule
- Richtcharakteristik: Super-Niere

**299,00**

**UVP**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**292,00**

**Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

**24,33**

**Finanzierung**

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

**Plan B / gebraucht**

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

**Individuelle Lösung**

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?  
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!  
Wir beraten Sie gerne persönlich.

# Sennheiser MKE 600 Kameramikrofon (Richtmikrofon, Superniere / Keule)

Fortsetzung von Seite 1:

\*

Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC

651: 15 dB (A) bei P48; 16 dB (A) bei

Batteriespeisung

\*

Betriebszeit: ca. 150 Std.

\*

Stromversorgung: 48 V +/- 4V (P48, IEC

61938) oder Batt/Akku 1,5V/1,2V Typ AA

\*

Stromaufnahme: 4,4 mA bei P48

Allgemeine Informationen

Art des Mikrofons: Richtmikrofon /

Kameramikrofon

Druckgradientenempfänger- Mikrofonsystem,  
bei dem die Membrane durch den  
Schalldruckunterschied zwischen ihrer Vorder-  
und Rückseite bewegt wird; Richtmikrofon.

Richtcharakteristik: Keule

Bei Mikrofonen mit Keulencharakteristik handelt es sich um Richtmikrofone. Diese nehmen nur den Schall von vorne auf und blenden den Schall von der Seite (fast) komplett aus. Die Rohrlänge definiert die untere Grenzfrequenz, bei der der Schall noch stark gerichtet aufgenommen wird. Je länger das Richtrohr, desto tiefer die untere Grenzfrequenz. Die Keulencharakteristik wird bei der Abnahme entfernter Signale oder bei lauter Umgebung genutzt.