

# Neutrik NC3FXS

Kabelschalter (XLR female, Schalter on / off)



3 polige Kabelbuchse, ON/OFF Schalter, Nickel Gehäuse  
FX Kabelstecker mit geräuschlosem ON-OFF-Schalter, der die Kontakte 2 + 3 kurzschliesst. Für Mikrofone ohne Ausschalter.Features  
\* Eingebauter geräuschloser ON-OFF-Schalter, der die Kontakte 2 + 3 kurzschliesst  
\* Für Mikrofone ohne ON-OFF-Schalter  
\* Robustes, langlebiges Zink Druckguss Gehäuse  
\* Spannhülse aus Metall  
\* Spannanzgen Kabelzugentlastung für einen sicheren Halt bei jedem Kabel  
\* Knickschutz mit Gummiabschluss schützt das Kabel am Steckerende  
Elektrisch Kapazität zwischen Kontakten &le; 4 pF  
Durchgangswiderstand &le; 3 m&Omega;; Durchschlagsfestigkeit 1,5 kVdc  
Isolationswiderstand > 10 G&Omega;; (initial) Nennstrom pro Kontakt 16 A  
Nennspannung Mechanische Daten  
Kabeldurchmesser 3.5 - 7.0 mm  
Einsteckkraft &le; 20 N  
Aussteckkraft &le; 20 N  
Lebensdauer > 1000 mating cycles  
Leiterquerschnitt max. 2.5 mm<sup>2</sup>  
Leiterquerschnitt max. 14

AWG Anschlussart Solder contacts  
Verriegelung Latch lock  
Material Knickschutz Polyuret han  
Kontaktbeschichtung 0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni  
Kontakte Bronze (CuSn6)  
Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)  
Verriegelungselement St3K32 (latch) / Ck 67 (spring)  
Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1)  
Gehäusebeschichtung Black chromium  
Zugentlastung Polyacetal (POM)  
Umwelt Entflammbarkeit U L 94 HB  
Normenkompatibilität IEC 61076-2-103  
Schutzklasse IP 40  
Lötbarkeit Complies with IEC 68-2-20  
Temperaturbereich -30 °C to +80 °C

● Art: Kabelschalter

● Art/Anwendung: Einzel-Stecker

● Fabrikat: Neutrik

● Geschlecht Seite 1: weiblich

● mit Schalter

**18,90**

**UVP**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**17,00**

**Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!