

# Sommer Cable SC SPIRIT BLACK SILK

Meterware (unsymmetrisch)



Dieses softe, hochflexible und im Finish sehr ansprechende Gitarrenkabel besticht durch äußere und innere Werte. Es ist umgeben von einem samtartigen, semitransparenten und 7,20 mm dicken BLACK-ZILK-Mantel, der federleicht auf dem Boden gleitet. Wir verwenden konzentrisch verseilte Litzen, aus sauerstofffreiem Chile-Kupfer der Klasse N6 (OFC 99,9999%) und eine GAS-Injected PE Isolation, welche eine verlustarme und neutrale Übertragung garantiert.

Der Verseilwinkel der Schirmbedeckung ist so geschickt gewählt, dass beim aufliegenden Knickschutz am Steckverbinder kaum Reibungspunkte entstehen und das Kabel sehr langlebig ist.

Bitte achten Sie bei der Selbstkonfektionierung darauf, dass der schwarze Carbonschirm (auf der weißen Isolation) leitend ist und deshalb entfernt werden muss, um keinen Massekontakt mit dem Innenleiter herzustellen. Vorteile:

- \* Semi-transparente Softmantel-Konstruktion garantiert hohe Anzahl von Biegezyklen
- \* Wunderschöne Samt-Optik mit Soft-Touch-Feeling
- \* Doppelt geschirmt durch flach angelegten Cu-Wendel und Carbon-

Semiconductor  
\* Hohe Biegezyklen  
\* Wickeln komplett ohne Eigendringel-Anwendung:  
\* High-End-Gitarrenkabel für unverfälschte Übertragung auch bei größeren Strecken  
\* Perfekt für die unsymmetrische Studioverkabelung  
Spezifikationen/Eigenschaften OFC hochreines Kupfer Anwendung Instrumentenkabel Farbe schwarz, semi-transparent Farbe detailliert schwarz, semi-transparent Signalübertragung unsymmetrisch Aufbau LJ2Y(LS)DY1x0,25mm<sup>2</sup> Mantelmaterial PVC Mantelmaterial (audio) transp. PVC Mantel Ø [mm] 7,20 Kanalanzahl (audio) 1 Innenleiter (audio) 1 Innenleiter (audio) [mm<sup>2</sup>] 0,25 Innenleiter Ø (audio) [mm] 0,56 AWG (audio) 24 Abschirmung Cu-Wendelschirm + Semiconductor Bedeckung, opt. [%] 100 Cu-Litzen (audio) 32 Cu-Litze Ø (audio) [mm] 0,10 Leiterisolationmaterial Foam / Fortsetzung auf Seite 2

● Länge des Kabels: Meterware

4,55

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

**2,50**

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

# Sommer Cable SC SPIRIT BLACK SILK Meterware (unsymmetrisch)

Fortsetzung von Seite 1:

Skin-PE Gewicht bei 1 m

[g] 64 UV-Beständig Ja Brandlast je m

[kWh] 0,26 Bauform rund Temperatur min.

[°C] -30 Temperatur max. [°C] 70 Breite

[mm] 7,2 Höhe [mm] 7,2 Kapazität

Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] 80 Kapazität

Ader/Schirm bei 1 ft. (audio)

[pF] 24,384 Isolationswiderstand bei 1 km

[G&Omega;] 1 Isolationswiderstand bei 1000

feet [G&Omega;] 0,3048 Isolationswiderstand

bei 1 km (audio)

[G&Omega;] 1 Isolationswiderstand bei 1000

feet (audio)

[G&Omega;] 0,3048 Leiterwiderstand bei 1

km [G&Omega;] 90 Leiterwiderstand bei 1000

ft.

[G&Omega;] 27,432 BPVo-Euroklasse Fca



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)