

Icon Cube 4Nano ProDrive 3

Audio / Midi Interface



Hochwertiges USB Audio Interface mit 24-bit 96/192kHz A/D Wandlung, 4x4 i/O

- * 24bit 96/192KHz 4-In/4-Out USB Recording Audio Interface
- * 2x2 Analoge Line I/O full Duplex Recording und Playback
- * Dual MIC/Instrument Preamps mit Gain Regelung
- * LED Anzeige, Phantom power ,Gain
- * 2 Analoge Ausgänge mit 6,3" Klinkenausgängen
- * S/PDIF I/O mit koaxialem Cinch-Anschluss
- * 1 x MIDI I/O
- * Master Volume Regler vorne
- * 1 Kopfhörerausgang mit zuweisbarem Weg und separatem Volumen-Regler
- * Sampling Raten von 44.1Hz bis 192K Hz
- * Flexibles Kanal-Routing mittels des Software Control Panels
- * USB2.0 High Speed Anschluss - USB bus-powered
- * Unterstützt: Direct sound, WDM and ASIO 2.0
- * Kompatibel mit Mac OSX (Intel CPU) und Windows XP, Vista (32-bit), WIN7 (32-bit/64-bit), Windows 8(32-bit/64-bit) WIN 10
- * Full Duplex simultane Aufnahme / Playback
- * Stabiles Aluminum Gehäuse Mic1 / 2

Inputs (at Minimum Gain): Frequency

Response 22Hz to 22kHz
(+/-0.1dB) Dynamic Range 100dB,
A-weighted Signal-to-Noise Ratio -100dB,
A-weighted THD+N Crosstalk -87dB
@ 1kHz Input Impedance Inst in: 500K
Ohms, typical Adjustable
Gain +39dB Total Gain
Range +39dB Line Outputs 1/2
(Unbalanced): Frequency Response 22Hz
to 22kHz (+/-0.1dB) Dynamic
Range 102dB, A-weighted Signal-to-Noise
Ratio -102dB,
A-weighted THD+N Crosstalk -87dB
@ 1kHz Nominal Output Level
Unbalanced +4dBV, typical Maximum
Output Level: +11dBV, typical Output
Impedance 150 Ohm Load
Impedance 600 Ohm minimum Headphone
Outputs: 1 & 2 (at Maximum Volume; Into 100
Ohm load): Frequency Response 22Hz
to 22kHz (+/-1dB) Power
into Ohms 90 mW into 100
Ohms THD+N Signal-to-
Noise Ratio -90dB,
A-weighted Max Output Level into
100 Ohms +2.0dBV, typical Output

Fortsetzung auf Seite 2

- Eingänge/Ausgänge: Analog: Line
- Eingänge/Ausgänge: Analog: Mikrophon
- Eingänge/Ausgänge: Digital: Koaxial
- Eingänge/Ausgänge: Digital: S/P DIF
- Eingänge/Ausgänge: MIDI
- geeignet für: Homerecording
- geeignet für: Podcasting/Streaming
- Schnittstelle: USB Typ A
- Wandler: 192 kHz max. Samplerate

129,00

UVP

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

112,00

Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Icon Cube 4Nano ProDrive 3 Audio / Midi Interface

Fortsetzung von Seite 1:

Impedance	75 Ohm	Load	
Impedance	32 to 600		
Ohms	General:	Weight	1.
08kg (2.38lbs)	Dimensions	165 x	
185 x 58 mm	Dimensions	165 x	
185 x 58 mm			



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de