Mipro ACT 515

UHF - Empfänger (Band 8A - D, 823-832 MHz, (Mittenlücke) anmeldefrei)

Mipro ACT 515 - Einkanal-Empfänger, 823 - 832 MHz (8AD) anmeldefrei (Mittenlücke)
* Analoger UHF True Diversity Empfänger
* 1-Kanal-Empfänger-System
* 9,5" Metallgehäuse,
* LCD-Display,
* ACT-Funktion,
* externes Schaltnetzteil
* Maße 210 x 44 x 225 m
* Gewicht ca. 1,4 kg
Konfigurierbar als: Handheld, Lavalier, Headset System!
Produktbeschreibung
Die ACT 500 Serie ist robust und kann flexibel und professionell in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Die Empfänger kommen in einem robusten Metallgehäuse mit eternem Netzteil und das einzigartige zweifarbige LCD Display bietet einen breiten Betrachtungswinkel auf die kontrastreiche und kristallklare Anzeige aller Parameter. Durch eine nochmals verbesserte HF- und ZF-Schaltung der 3. Generation bieten die Empfänger eine ausgezeichnete und souveräne Audio- und Funkqualität.Eigenschaften
• EIA-Standard 1/2 19" RU (ACT - 515) & 19" RU (ACT-525/545) robustes wärmeableitendes Metallgehäuse mit perfekter Abschirmung gegen störende Interferenzen.
• UHF- PLL-Synthesizer mit hoher Stabilität und geringen Nebenaussendungen.
• Verbesserte RF-Filterelemente und Schaltkreise für geringere Empfindlichkeit gegenüber Störsignalen und mehr interferenzfreie Kanäle.
• 104 Preset-Kanäle in 10 Gruppen zusammen mit der Auto-Scan Funktion ermöglichen die schnelle Suche nach störungsfreien Kanälen.
• Das weltweit erste ACT ™ (Automatic Channel Targeting) bietet eine präzise und schnelle Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sendern.
• True-Diversity-Antennensystem für beste Empfangsqualität.
• Duale Squelch-Einstellung für NoiseLock und Pilotton. Sender kann jeder Zeit ein-/ausgeschaltet werden, ohne störende Geräusche zu verursachen.
• Das einzigartige zweifarbige LCD Display bietet einen breiten Betrachtungswinkel auf die kristallklare Anzeige aller Parameter. Automatisches Dimmen des Display im Stand -by-Modus.
• Alle Einstellungen sind bequem über
Fortsetzung auf Seite 2

- Anbindung: Funk
- Wireless-Systeme + Einzelkomponenten: Empfänger

395,00

UVP
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

359,00

Barpreis
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

29,92

Finanzierung
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

Plan B / gebraucht
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

Individuelle Lösung
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

musik Schlaile

76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: www.schlaile.de

Mipro ACT 515 UHF - Empfänger (Band 8A - D, 823-832 MHz, (Mittenlücke) anmeldefrei)

Fortsetzung von Seite 1:
einen einzigen Drehknopf intuitiv und schnell vorzunehmen.
• Interferenz-Warnanzeige warnt vor möglichen Störsignalen.
• Einstellen der Empfangsempfindlichkeit: Höhere Empfindlichkeit für einen weiteren Empfangsbereich, niedrige Empfindlichkeit um Störungen zu reduzieren.
• Ausgangssignal kann über 3 Stufen regelbar als Einzel- oder Summensignal abgegriffen werden. Der Ausgangspegel ist mit der Empfindlichkeit der Mikrofonkapsel abgestimmt und sorgt für optimale Leistung.
• TNC-Antennenanschlüsse mit 8V Spannungsversorgung (z.B. für optionale Antennensplitter oder Verstärker)
• PC - Steuersoftware für Echtzeit-Steuerung und Überwachung (optional).
• Internes Schaltnetzteil für eine stabile Spannungsversorgung von 100 ~ 240V AC
.Technische Daten
Produktvarianten:
* ACT-515. . . . . Einkanalempfänger
* ACT-525. . . . . Zweikanalempfänger
* ACT-545. . . . . Vierkanalempfänger
Frequenzbereich: 518 - 832 MHz
Schaltbandbreite: 24 MHz
Frequenzgruppen:
* 518 - 542 MHz (5NB)
* 620 - 644 MHz (6A)
* 644 - 668 MHz (6B)
* 823 - 832 MHz (8AD) anmeldefrei (Mittenlücke)
Abmessungen:
ACT-515: . 210 x 44 x 225 mm
ACT-525: . 482 x 44 x 260 mm
ACT-545: . 482 x 44 x 260 mm
Gewicht:
ACT-515: . ca. 1,40 kg
ACT-525: . ca. 3,00 kg
ACT-545: . ca. 3,40 kgalle Modelle: ACT-515, ACT-525, ACT-545 - Professionelle analoge UHF-Empfänger