

# Eurolite Silent Par 6 QCL

## LED - Par



Silent PAR-6: Der kompakte PAR-Spot für Uplighting.

Der Silent PAR-6 von Eurolite bringt starke Leistung mit kleinem Platzbedarf. Dank seiner effizienten LEDs eignet er sich trotz seiner kompakten Dimensionen hervorragend für kraftvolle Beleuchtungsaufgaben.

Ein Video dazu gibt es hier [Farbmischung mit Warmweiß](#) Die Farbmischung des Silent PAR-6 basiert auf RGB/WW-LEDs, wobei das "WW" für warmes Weiß steht. Durch diese Zusammensetzung kann der Spot nicht nur besonders harmonische, warme Mischfarben erzeugen, sondern auch ein angenehmes, reines Warmweiß. Stehend oder hängend zu betreiben Der Spot eignet sich dank seiner leistungsstarken LEDs hervorragend für kraftvolles Uplighting, aber auch für die Grundbeleuchtung auf kleineren und mittelgroßen Bühnen. Dank seines Doppelbügels kann er sowohl stehend als auch hängend betrieben werden.

Features:

- \* 14350 Lux auf 1 m
- \* 6 leistungsstarke LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- \* Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten

- \* Stroboskop-Effekt
  - \* Direkte Farbwahl für 25 Farben
  - \* Im 6; 11 CH DMX-Modus bedienbar
  - \* Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
  - \* Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
  - \* Bereits vorprogrammiert bei Light&acute;J; Light Captain
  - \* Flimmerfrei
  - \* Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
  - \* Mit Doppelbügel; mit Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln
  - \* 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Lieferumfang
- \* 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel
- Technische Daten
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
Gesamtanschlusswert: 45 W  
Schutzart: IP20 Schutzklasse: SK  
I Stromanschluss: Stromspeisung über P-Con (blau), Einbauversion  
Stromanschlusskabel mit Fortsetzung auf Seite 2

- Art: LED-PAR
- Farbgebung: RGBW

**139,00**

### Barpreis

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!

### Plan B / gebraucht

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

### Individuelle Lösung

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung! Wir beraten Sie gerne persönlich.

# Eurolite Silent Par 6 QCL LED - Par

Fortsetzung von Seite 1:

Schutzkontaktstecker Stromausgang: P-Con  
(grau), Einbauversion LED: 6 x 8 W 4in1  
QCL RGB/WW (homogene  
Farbmischung) Blitzrate: 0 - 20  
Hz DMX-Kanäle: 6;  
11 DMX-Eingang: 3-pol XLR (M)  
Einbauversion DMX-Ausgang: 3-pol XLR  
(W) Einbauversion Kühlung: Passive  
Konvektionskühlung Ansteuerung: Stand-alon  
e; DMX; QuickDMX über USB (optional);  
Master/Slave Funktion; Light&acute;J; Light  
Captain; Musiksteuerung über  
Mikrofon Abstrahlwinkel: 16° Abstrahlwinke  
l (1/2 Peak): 16° Abstrahlwinkel (1/10  
Peak): 29° Gehäusefarbe: Schwarz Aufnah  
mesystem: Doppelbügel  
Schwenk- und neigbarer Montagebügel für  
Wand- und Deckenmontage in beliebigen  
Winkeln Displaytyp: 4 stelliges  
7-Segment-LED Display Maße: Länge: 14,3  
cm  
Breite: 17,7 cm  
Höhe: 21,1 cm Gewicht: 2,15 kg Rechtliche  
Spezifikationen Spezialprodukt: Nicht zur  
Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen Verwendungszweck: Beleuchtung  
für Show-Effekte



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)