

# Alto TX3123XEU

Aktivbox (12" /2, 350W RMS, 700W PEAK)



\* 700 Watt Peak (350 Watt RMS) Class D power  
\* Hochtton: 90 H x 60 V mit breitem Abstrahlverhalten  
\* Stabiles Gehäuse & Frontgrill  
\* 12" LF driver, 2-inch (51 mm) Spule  
\* 1" Titani HF Treiber  
\* Auch als Monitor einsetzbar  
\* Bi-Amp mit aktiver Frequenzweiche und EQ  
\* Symmetrische XLR Mic/Line Eingänge, Link Ausgang, Volume Regelung  
\* Integriereter analoger Limiter und Overload Schutzschaltung  
\* Contour-Schalter, Bass & Höhenanhebung um +3dB  
\* Ground-lift Schalter  
TECH INFORMATION  
System Type: 2-way active ported loudspeaker Drivers:  
\* Low-Frequency: 12.0" (305 mm) driver, 2.0" (51 mm) voice coil  
\* High-Frequency: 1.0" (25 mm) titanium-diaphragm compression driver, 1.0" (25 mm) voice coil  
Amplifier: 700 watts (peak), 350 (continuous), Class D power  
Horn Coverage: 90° horizontal x 60° vertical (nominal)  
Frequency Response: 70 Hz -- 20 kHz (-3 dB)  
Crossover Frequency: 2.5 kHz  
Max SPL: 120 dB @ 1 m

Equalization: Contour switch with low- and high-frequency +3 dB boost  
Connectors:  
\* (1) XLR/TRS 1/4" (6.35 mm) balanced input (Line/Mic)  
\* (1) XLR output (Link)  
\* (1) IEC power cable input  
Controls: Power switch, volume control knob, contour switch, ground-lift switch  
Indicators: (2) power LEDs (1 front panel, 1 rear panel), clip limiter LED  
Power:  
\* Connection: IEC  
\* Voltage: 100 -- 120 V~, or 220 -- 240 V~; 50/60 Hz  
\* Fuse: 100 -- 120V T6.3AL AC250V or 220 -- 240V T3.15AL AC250V  
\* Consumption: 350 W  
Protection: Thermal, overload analog limiter/compressor  
Enclosure: Injection-molded polypropylene, multi-angle for main or monitor applications, metal grille, rubber feet, 2 handles (both sides)  
Mounting/Installation: Standard 36 mm pole socket, wedge monitor  
Maße (Höhe x Breite x Tiefe): 602 x 381 x 343

Fortsetzung auf Seite 2

- Art: Aktiv-Box **329,00** **UVP**  
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
- Größe Lautsprecher-Membran: 12 " (30cm) **298,00** **Barpreis**  
Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten!
- Leistung RMS: 350 Watt **24,83** **Finanzierung**  
Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!  
**Plan B / gebraucht**  
Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!  
**Individuelle Lösung**  
Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?  
Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!  
Wir beraten Sie gerne persönlich.

# Alto TX3123XEU Aktivbox (12" /2, 350W RMS, 700W PEAK)

Fortsetzung von Seite 1:

mm

Gewicht:13.3 kg



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)