

# Ssl 2 Recording Pack

Audiointerface (Audio - Interface, Mikrofon, Kopfhörer und Software)



SSL 2 Recording Pack - Audio-Interface,

Mikrofon, Kopfhörer und Software

Top-Features

\* Sofort loslegen -- das SSL Recording Pack beinhaltet alles, was du für deine Aufnahmesessions benötigst

\* SSL2 Interface mit erstklassigen Mikrofonvorverstärkern (62 dB Gain Range) und hochwertiger Verarbeitung (Neutrik Buchsen, Alps Reglern, 24-bit/192 kHz AKM Wandler)

\* Geschlossener SSL SHP20 Kopfhörer für detaillierte, originalgetreue Wiedergabe

\* SSL SMC80 Kondensatormikrofon für nuancierte Aufnahmen von Sprache, Gesang und Instrumentensignalen (incl. elastische Mikrofonaufhängung, 2,5 m Mikrofonkabel und Gewindeadapter für Mikrofonständer)

\* Angesagte Software Lizenzen für kreative, lebendige Produktionen -- das umfangreiche "SSL Production Pack" bietet eine "Must Have" Selektion (virtuelle Instrumente, Plug-Ins, Samples, DAW), die dir einzigartige Aufnahmen ermöglichen

Technische Daten

\* 2 In/2 Out USB Audio-Interface mit zwei hochwertigen Mikrofonvorverstärkern (62 dB Gain/130,5 dBu E.I.N) und Instrumenten- (+15

dBu) / Line Eingang (+24 dBu)

\* USB-C Anschluss (Adapterkabel für USB-A im Lieferumfang)

\* USB Loopback Funktion um Aufnahmen aus anderen Computer-Anwendungen in der DAW zu machen (bspw. YouTube)

\* Umfangreiches "SSL Production Pack" Softwarepaket (Ableton Live, Loopcloud, Native Instruments, IK Multimedia, Celemony, AAS Session u.a.)

\* Geschlossener Kopfhörer SSL SHP20 (Spezifikationen siehe Manual/Download)

\* Kondensatormikrofon SSL SMC80 mit Nierencharakteristik (Spezifikationen siehe Manual/Download)

\* Plug & Play Mac Treiber inklusive

\* Dezipierter ASIO/WDM Treiber für Windows online erhältlich

Details Kopfhörer SHP-20:

\* Operating Principle Closed

\* Fashion Supra-aural

\* Transducer Type Dynamic

\* Loudhailer 50mm

\* Impedance 32

\* Sensitivity 98 3dB

Fortsetzung auf Seite 2

- Eingänge/Ausgänge: Analog: Line
- Eingänge/Ausgänge: Analog: Mikrofon
- Eingänge/Ausgänge: Kopfhörerausgang
- Eingänge/Ausgänge: Phantom-Speisung
- Schnittstelle: USB Typ C
- Wandler: 192 kHz max. Samplerate
- Wandler: 24 bit Auflösung

344,00

**UVP**

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

319,00

**Barpreis**

Bei Sofortkauf können wir Ihnen das Instrument zu diesem Sonderpreis anbieten! Selbstverständlich mit Preisgarantie:

Sollten Sie dieses Produkt bei gleicher Leistung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bei einem anderen Anbieter günstiger sehen, erstatten wir Ihnen den Differenzbetrag!

26,58

**Finanzierung**

Monatliche Rate bei einer Finanzierung über 12 Monaten zu günstigen 0,0% Effektivzins. Bei längeren Laufzeiten: ab 3,25% Effektivzins!

**Plan B / gebraucht**

Wir sollen Sie benachrichtigen, wenn wir das Produkt als technisch einwandfreie B-Ware oder Gebrauchtware zum Sonderpreis beschaffen können? Wir fragen in dem Fall auch bei unseren Lieferanten an!

**Individuelle Lösung**

Sie haben eine andere Vorstellung? Sie wollen beim Kauf beispielsweise gleichzeitig ein Instrument in Zahlung geben?

Wir finden gerne zusammen mit Ihnen eine individuelle Lösung!

Wir beraten Sie gerne persönlich.



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0

75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685

76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000

77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)

# Ssl 2 Recording Pack Audiointerface (Audio - Interface, Mikrofon, Kopfhörer und Software)

Fortsetzung von Seite 1:

- \* Frequency Response 15Hz-25kHz
  - \* Max. Power 1200mW
  - \* Rating Power 300mW
  - \* Cable About 3m (straight)
  - \* Plug 3.5mm+ 6.3mm
- Details Mikro SMC-80:
- \* Element: 25mm condenser capsule
  - \* Polar Pattern: Cardioid
  - \* Frequency Response: 20Hz-20kHz
  - \* Sensitivity: -36dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
  - \* Output Impedance: 200±30% (at 1kHz)
  - \* Load Impedance:  $\geq 1000\Omega$
  - \* Self Noise: 16dB A
  - \* Max. Input SPL: 136dB (at 1kHz&le;1% T.H.D)
  - \* S/N Ratio: 78dB
  - \* Phantom Power Requirement: 48V DC
- Phantom Power
- \* Weight: About 340g
  - \* Dimensions: 55x38x165mm



76133 Karlsruhe | Kaiserstr. 175 | Telefon 0721-1302-0  
75173 Pforzheim | Dillsteiner Str. 15 | Telefon 07231-23685  
76829 Landau | Westbahnstr. 14 | Telefon 06341-85000  
77652 Offenburg | Lange Straße 55 | Telefon 0781-71058

Rund um die Uhr einkaufen: [www.schlaile.de](http://www.schlaile.de)